

技术参数表

修订日期 12.12.2017 - 页数 1/1

不锈钢保护液



包装

15590005
15590010
15590028

不锈钢保护液 5 L
不锈钢保护液 10 L
不锈钢保护液 28 L

产品配件

15810001
15811002
15811400
15830001
15841500
15841501
15842001
15843001

WSD 400适配器,
WSD 400喷雾阀组,
加压空气喷罐WSD 400,
喷罐调节阀, 5/10 L
喷壶WPS 1500,
用于喷壶WPS 1500的延长管,
喷壶, 标准型
喷壶 特殊款,

抗静电

WEICON 不锈钢保护液专用于室内外亚光和抛光的不锈钢表面的清洁和保护, 具有抗静电的效果。

WEICON 不锈钢保护液能清除并防止指纹, 清理通风柜等润滑油膜, 清洁大面积表面材质, 且不会留下痕迹。喷涂该产品后, 物体表面会形成一层防水防尘的长效保护膜。

技术参数

气味	溶剂
最短保存期限	24 个月
特色	抗静电, 尤其适用于室外环境
颜色	无色
耐温性	-20 至 +130 °C
可配合使用	喷壶 WSD 400 及 WPS 1500

操作

将待清洁的部件浸入不锈钢保护液, 也可用涂刷或喷涂 (可使用空压喷罐) 的方式, 将产品充分喷洒于物体表面。必要时可用一块干净的抹布将多余的产品擦去。若遇到顽固污渍, 如厨房用具等, 则需事先使用合适的清洁产品进行预清洁。

储藏

请原装密封保存。避免阳光直射。仓储温度不可高于+50°C。请储存于阴凉、通风且干燥的地方。

安全与健康

使用WEICON产品时, 需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表 (www.weicon.com) 的具体信息。

提示

本资料中列出的所有产品, 其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结, 不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内, 我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况, 用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com