

## 技术参数表

修订日期 12.12.2017 - 页数 1/1

## 脱模剂



## 包装

15450005  
15450010  
15450028

脱模剂 5 L  
脱模剂 10 L  
脱模剂 28 L

## 产品配件

15810001  
15811002  
15811400  
15830001  
15841500  
15841501  
15842001  
15843001

WSD 400适配器,  
WSD 400喷雾阀组,  
加压空气喷罐WSD 400,  
喷罐调节阀, 5/10 L  
喷壶WPS 1500,  
用于喷壶WPS 1500的延长管,  
喷壶, 标准型  
喷壶 特殊款,

## 不含硅的润滑、隔离产品

该产品出色的润滑效果源自其纯天然的活性成分，能防止塑料、模具、金属及工具等的粘黏。

脱模剂可用于塑料加工、注塑、冲压和真空成型等领域。

## 技术参数

气味	溶剂
最短保存期限	24 个月
特色	不含硅
颜色	无色
耐温性	-20 至 +130 °C
可配合使用	分装喷壶，WSD 400和WPS 1500

## 表面预处理

表面必须干燥、清洁、无油脂。

## 操作

将脱模剂充分、均匀地用刷子、拭布或喷罐（可使用空压喷罐）涂刷或喷涂于物体表面。

## 储藏

请原装密封保存。避免阳光直射。仓储温度不可高于+50°C。请储于阴凉、通风且干燥的地方。

## 安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（[www.weicon.com](http://www.weicon.com)）的具体信息。

## 提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322  
0  
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709  
0088  
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic  
s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.  
Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730  
763  
office@weicon.com