

# 气动润滑喷剂



15811002	WSD 400喷雾阀组,
15811400	加压空气喷灌WSD 400,
15830001	瓶罐调节阀, 5 L & 10 L
15841500	喷壶WPS 1500, 1,5 L
15841501	用于喷壶WPS 1500的延长管,
15842001	喷壶,

## 空压设备的润滑剂，高PTFE含量

WEICON气动润滑剂是一款润滑防腐产品，通用 于空压设备及其配件的所有活动部件。该产品的 特殊配方含极高的PTFE，同时具备润滑、防腐、 清洁、驱水等多种功能。

除了停机时的安装与维护，该产品还可以用于正 在运行的空压设备极其配件。它的耐候性出色， 因而亦适用于沿海及海上的工业领域。该产品的耐温范围为:-50°C至+210°C。

## 技术参数

气味	香草
保存期限	24 个月
特色	含PTFE的高效润滑油
颜色	黄色
运动粘度 (+40°C DIN 51562)	21 mm²/s
运动粘度 (+100°C DIN 51562)	4 mm²/s
耐温性	-50 至 +210 °C
可配合使用	喷壶 WSD 400 及 WPS 1500

## 储藏

请原装密封保存。避免阳光直射。仓储温度不可高于+50°C。请储于阴凉、通风且干燥的地方。

## 安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒理性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表 ( www.weicon.com ) 的具体信息。

## 包装

15260005	气动润滑喷剂 5 L
15260010	气动润滑喷剂 10 L
15260028	气动润滑喷剂 28 L

## 产品配件

15810001	WSD 400适配器,
----------	-------------

**提示**  
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322  
0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.  
Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730  
763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709  
0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic  
s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it